

E6

Maailma esimene P.E.P.[®]: impulss-tõmbeprotsess



Ülevaade eelistest

- Impulss-tõmbeprotsess (P.E.P.[®]) tagab optimaalse tõmbeaja ning parima kvaliteediga kohvi, mis on nagu professionaalse barista valmistatud
- Automaatne ümberlülitus piimalt piimavahule muudab moekate kohvijookide valmistamise enneolematult lihtsaks
- Nutikas veesüsteem (I.W.S.[®]) koos automaatse filtrituvastusega ja filter CLARIS Smart tagavad täiusliku veekvaliteedi
- Masin on elegantse ja peene disainiga, ent väga funktsionaalne – kõik juhtseadised paiknevad esipaneelil ning ka veepaagile ja oamahutile pääseb ligi eest

JURA uus E-seeria viib kohvinaudingud uuele tasemele ja on igas mõttes murranguiline. Espresso tõmbeprotsess on viidud täiuseni. Impulss-tõmbeprotsess (P.E.P.[®]) on maailmas ainulaadne. See tagab optimaalse tõmbeaja ja toob isegi väga väikeste kohvijookide valmistamisel esile parimad maitseomadused. Filter CLARIS Smart hoolitseb selle eest, et iga tassitais kohvi valmiks parima kvaliteediga veest. Filtri kasutamine on enneolematult lihtne, sest nutikas veesüsteem (I.W.S.[®]) tuvastab filtri olemasolu automaatselt. Esipaneelile paigutatud nupud ja moodne TFT-ekraan muudavad masina kasutamise uskumatult lihtsaks. Ning viimaks, integreeritud hooldusprogrammid ja uus vahetatav piimatila tagavad täiusliku puhtuse.



E6

Tehnilised andmed

JURA tavavarustus

Reguleeritava suurusega tõmbekamber, mis mahutab 5–16 g kohvipulbrit	■
Impulss-tõmbeprotsess (P.E.P.®)	■
Kuumaveefunktsioon	■
Piimavahusti	■
Energiasäästurežiim (E.S.M.®)	■
Mitmeastmeline veski Aroma G3	■
Nutikas veesüsteem (I.W.S.®) koos filtriga CLARIS Smart	■
Suure võimsusega pump, 15 baari	■
Termoplokiga küttekeha	■
Integreeritud loputus-, puhastus- ja katlakivieemaldusprogramm	■
Reguleeritav vee karedusaste	■

Eelised

Cappuccino valmistamine ühe nupuvajutusega	pöördlüli abil
Traadita ühenduse valmidus	■
Nutikas eelsoojendus	■

Erinevad seadistused ja programmeerimisvõimalused

Programmeeritav veekogus	■
Veekoguse muutmine enne joogi valmistamist	■
Programmeeritav kohvikangus	kaheksa taset
Kohvikanguse muutmine enne kohvi valmistamist	■
Programmeeritav tõmbetemperatuur	kaks taset
Programmeeritav kuuma vee temperatuur	kolm taset
TFT-värviekraan	■
Programmeeritav väljalülitumisaeg	■
Hooldusvajaduse märguanded	■

Disain ja materjalid

Reguleeritava kõrgusega kohvivila	65–111 mm
Reguleeritava kõrgusega kuumaveetila	67–113 mm
Ühendussüsteem Connector System®	■

Lisatarvikud

Roostevabast terasest vaakum-piimamahuti	lisatarvikuna
Tassisoojendi	lisatarvikuna
Piimajahuti Cool Control	lisatarvikuna

Arvud

Veepaagi maht	1,9 l
Kohvipaksusahtel (portsjonit)	u 16
Oamahuti koos aroomikattega	280 g
Toitejuhtme pikkus	u 1,1 m
Pinge	230 V, vahelduvvool
Võimsus	1450 W
Energiatarbimine režiimil E.S.M.®	u 6 Wh
Energiatarbimine ooterežiimil	0 W
Kaal	12 kg
Mõõtmed (L × K × S)	28 × 35,1 × 43,9 cm
Värv	plaatina



Hygiene standards



www.tuv.com
ID 0000027526